

Структура архивов измерительно-вычислительного комплекса ВЗЛЕТ ИВК исполнения ИВК-ТЭР

1. Общие положения.

Архив измерительно-вычислительного комплекса «ВЗЛЕТ ИВК» исполнения ИВК-ТЭР представляет собой структурированный массив записей объемом 1 МБ, расположенный в энергонезависимой памяти. Он состоит из 7 типов архивов:

- архив часовой;
- архив суточный;
- архив месячный;
- архив программируемый;
- журнал ошибок;
- журнал режимов (электронная пломба);
- журнал действий пользователя.

Тип архива	Индекс архива	Количество записей	Размер записи	Тип доступа	Очистка в режиме	Формат запроса
Часовой	0	1560	30	По времени/ По индексу	СЕРВИС	Бинарный
Суточный	1	366	30	По времени/ По индексу	СЕРВИС	Бинарный
Месячный	2	48	30	По времени/ По индексу	СЕРВИС	Бинарный
Программируемый	3	1000	30	По времени/ По индексу	СЕРВИС	Бинарный
Журнал ошибок	8	1000	8	По индексу	СЕРВИС	Бинарный
Журнал смен режимов работы	10	500	6	По индексу	Нет	Бинарный
Журнал действий пользователя	11	1000	-	По индексу	СЕРВИС	ASCIIZ строка

Записи в архивах и журналах располагаются последовательно по возрастанию времени создания архивной записи. Все архивы и журналы имеют циклическую структуру, при переполнении массива следующая запись записывается на место самой старой по времени или по индексу записи.

2. Структура записей в архивах

2.1. Часовой, суточный, месячный и программируемый архивы (индексы 0, 1, 2, 3)

Таблица 1

Номер байта	Название параметра	Размерность	Тип	Комментарии
0	Время архивирования	Дата с 01.01.1970	U32	-
4	V+	м ³	float	-
8	V-	м ³	float	-
12	Qср	л/мин	float	-
16	Сопротивление	Ом	float	-
20	Ошибки	-	U16	См. табл. 3
22	Время сбоя связи	мин	U16	-
24	Резерв	-	U16	-
26	Время неработы	мин	U16	-
28	Время пропажи питания	мин	U16	-

2.2. Журнал ошибок (индекс 8)

Таблица 2

Номер байта	Название параметра	Размерность	Тип	Комментарии
0	Время события	Дата с 01.01.1970	U32	-
4	Индекс канала	-	U16	-
6	Код ошибки*	-	U16	-

* Код ошибки содержит тип ошибки:

бит номер 8: 0 – установка ошибки, 1 – снятие

биты 0-7: индекс ошибки

Таблица 3 – Индексы ошибки.

Индекс	Тип ошибки
0	Ошибки работы токового выхода. Нарушение границ максимальной или минимальной уставки.
1	Некорректный входной сигнал, однократная ошибка
2	Значение КР (Ки) универсального выхода №1 некорректно: - в частотном режиме работы – частота на выходе больше максимальной частоты; - в импульсном режиме работы – количество импульсов больше максимально возможного.
3	Значение КР (Ки) универсального выхода №2 некорректно: - в частотном режиме работы – частота на выходе больше максимальной частоты; - в импульсном режиме работы – количество импульсов больше максимально возможного.
4	Некорректный входной сигнал, устойчивая ошибка.
5	Q > Qнаиб – превышение наибольшего значения расхода
6	Аппаратная неисправность прибора – нет промера опоры.
7	Рабочий режим без инициализации
8	Пустая труба
9	Сопротивление вне диапазона

10	Расход вне заданного пользователем диапазона
11	$Q < Q_{\min}$ (заданного пользователем)
12	$Q > Q_{\max}$ (заданного пользователем)
13	Насыщение («зашкал») входного усилителя
14	Перегрев прибора (превышение допустимой температуры)
15	Сбой связи с измерителем

2.3. Журнал смен режимов работы (электронная пломба) (индекс 10)

Данный журнал используется для отслеживания изменения режимов работы в приборе, которые задаются комбинацией наличия / отсутствия замыкания контактных пар J3 и J4 на блоке вычислителя. Он имеет следующую структуру:

Таблица 4

Номер байта	Название параметра	Размерность	Тип	Комментарии
0	Время смены режима	Дата с 01.01.1970	U32	-
4	Режим	нет	U16	см. примеч. 1

Примечания:

1. Режим работы прибора может принимать следующие знач значения:
 - 0 - «Работа»;
 - 1 - «Сервис»;
 - 2 - «Настройка»;
2. Этот журнал невозможно стереть никакими средствами – данные в него записываются на протяжении всего срока службы прибора.

2.4. Журнал действий пользователя (индекс 11)

При запросе по последовательному интерфейсу возвращается кадр ModBus с запакованной текстовой информацией в виде:

Таблица 5

Дата и время изменения	Наименование параметра	Индекс параметра	:	Значение до изменения	->	Значение после изменения
------------------------	------------------------	------------------	---	-----------------------	----	--------------------------

3. Доступ к архивам и журналам.

Доступ к архивным записям осуществляется двумя способами: доступ по индексу (для всех архивов и журналов), и доступ по времени (для часового, суточного, месячного, программируемого архивов) с помощью 65-ой функции ModBus.

При доступе к архивам по времени, запрашиваемое время округляется до периода архивации. Если записи с запрашиваемым временем нет в архиве, то формируется пустая запись (все данные равны нулю), равная по длине архивной записи этого архива.